























Трехуровневые клеммы для исполнительных устройств

Винтовое соединение	IKD 2,5	IKD 2,5/Q	IKD 2,5 F	
 Изолированный корпус PA 6.6 V2 Установка на рейку TS 15 / TS 35	 M 2,5	 M 2,5	 M 2,5	
Схема соединения  Трехуровневая клемма 6 контактов	 Трехуровневая клемма 6 контактов	 Трехуровневая клемма 6 контактов		
Тип соединения Размеры (Д x Ш x В) TS 32 мм TS 35 x 7,5 мм Тип Тип/цвет бежевый Код заказа/упак. Тип/цвет синий Код заказа/упак. Тип Код заказа/упак. Требования к электрическим характеристикам Напряжение V Ток А Площадь попер. сеч. кабеля мм² / AWG Импульсное перенапряжение kV/Степень загрязнения Калибр EN 60 947-1 / Пожаростойкость UL 94 ГОСТы и стандарты на Соединение Одножильный/Многожильный мм² Многожильный/Многожильный (с АДН по DIN 46 228/1) мм² Площадь сечения мм² Длина неизолированной части кабеля мм Особенности Кол. каналов для перемычек Отверстия для тестера Принадлежности Боковая крышка AP Код заказа/упак. бежевый Боковая крышка AP короткая Код заказа/упак. Перемычка Q 2 конт. Код заказа/упак. Планка для перемычки QS Код заказа/упак. Перемычка Q 3 конт. Код заказа/упак. Планка для перемычки QS Код заказа/упак. Перемычка Q 4 конт. Код заказа/упак. Планка для перемычки QS Код заказа/упак. Перемычка Q 10 конт. Код заказа/упак. Планка для перемычки QS Код заказа/упак. Перемычка Q 20 конт. Код заказа/упак. Перемычка Q 100 конт. Код заказа/упак. Планка для перемычки QS Код заказа/упак. Соединительная втулка VH Код заказа/упак. Крепежный винт BS Код заказа/упак. Отвертка Код заказа/упак. Другие принадлежности	Винтовое 84,8 x 5 x 62,8 84,8 x 5 x 58,3 IKD 2,5 бежевый 1261.2/50 IEC 250 300 300 UL 24 20 20 CSA 2,5 22-12 4 3 A3 V2 стр. 302 0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5 7 3 AP/ID 2,5 2699.2/20 AP/IKD 2,5 короткая 2714.2/20	Винтовое 84,8 x 5 x 62,8 84,8 x 5 x 58,3 IKD 2,5/Q бежевый 2268.2/50 IEC 250 300 300 UL 24 20 20 CSA 2,5 22-14 4 3 A3 V2 стр. 302 0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5 7 3 AP/ID 2,5 2699.2/20 AP/IKD 2,5 короткая 2714.2/20 Q 2 2422.0/50 QS 2 2417.2/100 Q 3 2423.0/50 QS 3 2418.0/100 Q 4 2424.0/20 QS 4 2419.2/100 Q 10 2425.0/10 QS 10 2420.0/10 Q 20 2700.0/10 Q 100 2151.0/1 QS 100 2519.0/1 VH 5 2327.0/100 BS M 2,5 x 10 2326.0/100 SDB 0,5x3,0 1085.0/1	Винтовое 84,8 x 5 x 62,8 84,8 x 5 x 58,3 IKD 2,5/F бежевый 1295.2/50 IEC 250 300 300 UL 24 20 20 CSA 2,5 22-12 4 3 A3 V2 стр. 302 0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5 7 3 AP/ID 2,5 2699.2/20 AP/IKD 2,5 короткая 2714.2/20	
Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах!	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	

Остальные технические характеристики можно найти на стр. 284.

IKD 2,5 F/Q	IKD 2,5 PNP/LED	IKD 2,5 NPN/LED	IK 2,5	IK 2,5 PNP/LED	IK 2,5 NPN/LED
					
M 2,5	M 2,5	M 2,5	M 2,5	M 2,5	M 2,5
					
Трехуровневая клемма 6 контактов	Трехуровневая клемма 6 контактов	Трехуровневая клемма 6 контактов	Трехуровневая клемма 4 контакта	Трехуровневая клемма 4 контакта	Трехуровневая клемма 4 контакта
Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое
84,8 x 5 x 62,8 84,8 x 5 x 58,3	84,8 x 5 x 62,8 84,8 x 5 x 58,3	84,8 x 5 x 62,8 84,8 x 5 x 58,3	62,8 x 5 x 62,8 62,8 x 5 x 58,3	62,8 x 5 x 62,8 62,8 x 5 x 58,3	62,8 x 5 x 62,8 62,8 x 5 x 58,3
IKD 2,5/F/Q бежевый 2269.2/50			IK 2,5 бежевый 1260.2/100		
					
IEC UL CSA	IKD 2,5 PNP/DC/LED красн.	IKD 2,5 NPN/DC/LED красн.	IEC UL CSA	IK 2,5 PNP/DC/LED красн.	IKD 2,5 PNP/DC/LED красн.
250 300 300	24 V 1283.2/50	24 V 1289.2/50	250 300 300	24 V 1262.2/100	24 V 1264.2/100
24 20 20	48 V 1285.2/50	48 V 1291.2/50	24 20 20	48 V 1271.2/100	48 V 1277.2/100
2,5 22-14	60 V 1287.2/50	60 V 1293.2/50	2,5 22-12	60 V 1273.2/100	60 V 1279.2/100
4 3	IKD 2,5 PNP/DC/LED зелен.	IKD 2,5 NPN/DC/LED зелен.	4 3	IK 2,5 PNP/DC/LED зелен.	IKD 2,5 PNP/DC/LED зелен.
A3 V2	24 V 1284.2/50	24 V 1290.2/50	A3 V2	24 V 1263.2/100	24 V 1265.2/100
стр. 302	48 V 1286.2/50	48 V 1292.2/50	стр. 302	48 V 1272.2/100	48 V 1278.2/100
	60 V 1288.2/50	60 V 1294.2/50		60 V 1274.2/100	60 V 1280.2/100
0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5			0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5		
7			7		
3			3		
AP/ID 2,5 2699.2/20			AP/I 2,5 2698.2/20		
AP/IKD 2,5 короткая 2714.2/20	IKD 2,5 PNP/AC/LED красн. 220 V 1266.2/50	IKD 2,5 PNP/AC/LED красн. 220 V 1267.2/50		IK 2,5 PNP/AC/LED красн. 220 V 1275.2/100	IK 2,5 NPN/AC/LED красн. 220 V 1281.2/100
Q 2 2422.0/50	IKD 2,5 PNP/AC/LED зелен. 220 V 1299.2/50	IKD 2,5 PNP/AC/LED зелен. 220 V 1366.2/50	Q 2 2422.0/50	IK 2,5 PNP/AC/LED зелен. 220 V 1276.2/100	IK 2,5 NPN/AC/LED зелен. 220 V 1282.2/100
QS 2 2417.2/100			QS 2 2417.2/100		
Q 3 2423.0/50			Q 3 2423.0/50		
QS 3 2418.0/100			QS 3 2418.0/100		
Q 4 2424.0/20			Q 4 2424.0/20		
QS 4 2419.2/100			QS 4 2419.2/100		
Q 10 2425.0/10			Q 10 2425.0/10		
QS 10 2420.0/10			QS 10 2420.0/10		
Q 20 2700.0/10			Q 20 2700.0/10		
Q 100 2151.0/1			Q 100 2151.0/1		
QS 100 2519.0/1			QS 100 2519.0/1		
VH 5 2327.0/100			VH 5 2327.0/100		
BS M 2,5 x 10 2326.0/100			BS M 2,5 x 10 2326.0/100		
SDB 0,5x3 1085.0/1	SDB 0,5x3 1085.0/1	SDB 0,5x3 1085.0/1	SDB 0,5x3 1085.0/1	SDB 0,5x3 1085.0/1	SDB 0,5x3 1085.0/1
Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126