Клеммы с размыкателем

Пружинное соединение	ZTRK 2,5/2A/MT	ZTRK 2,5/3A/MT	ZTRK 2,5/4A/MT	
Изолированный корпус PA 6.6 V0 Установка на рейку TS 35				
Схема соединения				
	Клемма с размыкателем 2 конт.	Клемма с размыкателем 3 конт.	Клемма с размыкателем 4 конт.	

Тип содинния	Пружинное			Пружинное			Пружинное			
Размеры (Д x Ш x В)										
TS 35 x 7,5 мм	68 x 5,1 x 42,3			80,2 x 5,1 x 42,3			92,4 x 5,1 x 42,3			
Тип										
Тип/цвет бежевый	ZTRK 2,5/2A/MT бежевый			ZTRK 2,5/3A/MT бежевый			ZTRK 2,5/4A/MT бежевый			
Код заказа/упак.	**3603.2**/100			**3604.2**/100			**3605.2**/100			
Тип/цвет синий	ZTRK 2,5/2A/MT синий			ZTRK 2,5/3A/MT синий			ZTRK 2,5/4A/MT синий			
Код заказа/упак.	**3603.5**/100			**3604.5**/100			**3605.5**/100			
Требования к электрическим характеристикам	**IEC**	**UL***	**CSA***	**IEC**	**UL***	**CSA***	**IEC**	**UL***	**CSA***	
Напряжение V	400	300	300	400	300	300	400	300	300	
Ток A	18	10	10	18	10	10	18	10	10	
Площадь сечения кабеля мм²/ AWG	2,5 | 20-12			2,5 | 20-12			2,5 | 20-12			
Номинальное импульсное перенапряжение kV / Степень загрязнения	6 | 3			6 | 3			6 | 3			
Тестовый наконечник EN 60 947-1 / Пожаростойкость UL 94	A3 | V0			A3 | V0			A3 | V0			
ГОСТы и стандарты	на стр. 302			на стр. 302			на стр. 302			
Соединение										
Одножильный / Многожильный мм²	0,5-4 | -			0,5-4 | -			0,5-4 | -			
Гибкий (с ADH по DIN 46 228/1) мм²	0,5-4 | 0,5-2,5			0,5-4 | 0,5-2,5			0,5-4 | 0,5-2,5			
Площадь сечения мм²	0,08-4			0,08-4			0,08-4			
Длина неизолированной части кабеля мм	10			10			10			
Особенности										
Кол. каналов для перемычек	1			1			1			
Отверстия для тестера	2			2			2			
Принадлежности										
Боковая крышка ZAP	ZAPT 2,5/2A			ZAPT 2,5/3A			ZAPT 2,5/4A			
Код заказа/упак. бежевый	**3796.2**/50			**3797.2**/50			**3798.2**/50			
Код заказа/упак. синий	**3796.5**/50			**3797.5**/50			**3798.5**/50			
Код заказа/упак. оранжевый	**3796.3**/50			**3797.3**/50			**3798.3**/50			
Изолированная перемычка FQI 2 конт.	ZQI 2,5/2			ZQI 2,5/2			ZQI 2,5/2			
Код заказа/упак.	**3710.8**/50			**3710.8**/50			**3710.8**/50			
Изолированная перемычка FQI 3 конт.	ZQI 2,5/3			ZQI 2,5/3			ZQI 2,5/3			
Код заказа/упак.	**3711.8**/50			**3711.8**/50			**3711.8**/50			
Изолированная перемычка FQI 4 конт.	ZQI 2,5/4			ZQI 2,5/4			ZQI 2,5/4			
Код заказа/упак.	**3712.8**/20			**3712.8**/20			**3712.8**/20			
Изолированная перемычка FQI 5 конт.	ZQI 2,5/5			ZQI 2,5/5			ZQI 2,5/5			
Код заказа/упак.	**3713.8**/20			**3713.8**/20			**3713.8**/20			
Изолированная перемычка FQI 6 конт.	ZQI 2,5/6			ZQI 2,5/6			ZQI 2,5/6			
Код заказа/упак.	**3714.8**/20			**3714.8**/20			**3714.8**/20			
Изолированная перемычка FQI 7 конт.	ZQI 2,5/7			ZQI 2,5/7			ZQI 2,5/7			
Код заказа/упак.	**3715.8**/20			**3715.8**/20			**3715.8**/20			
Изолированная перемычка FQI 8 конт.	ZQI 2,5/8			ZQI 2,5/8			ZQI 2,5/8			
Код заказа/упак.	**3716.8**/10			**3716.8**/10			**3716.8**/10			
Изолированная перемычка FQI 9 конт.	ZQI 2,5/9			ZQI 2,5/9			ZQI 2,5/9			
Код заказа/упак.	**3717.8**/10			**3717.8**/10			**3717.8**/10			
Изолированная перемычка FQI 10 конт.	ZQI 2,5/10			ZQI 2,5/10			ZQI 2,5/10			
Код заказа/упак.	**3718.8**/10			**3718.8**/10			**3718.8**/10			
Изолированная перемычка FQI 99 конт.	ZQI 2,5/0,5 м/99 конт.			ZQI 2,5/0,5 м/99 конт.			ZQI 2,5/0,5 м/99 конт.			
Код заказа/упак.	**3719.8**/1			**3719.8**/1			**3719.8**/1			
Специальная метал. отвертка BWMA	BWMA 1			BWMA 1			BWMA 1			
Код заказа/упак.	**3808.0**/1			**3808.0**/1			**3808.0**/1			
Другие принадлежности										
Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах!	Стр. 58			Стр. 58			Стр. 58			

Остальные технические характеристики можно найти на стр. 296.

* на стадии рассмотрения