

Наконечники-гильзы втулочные типа Е

NET-E0508, NET-E7508, NET-E1008, NET-E1012, NET-E1508, NET-E2508, NET-E4009,
NET-E6012, NET-E6018, NET-E10-12, NET-E16-12, NET-E25-16, NET-E35-16, NET-E50-20

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Наконечники-гильзы втулочные типа Е торговой марки Navigator (далее наконечники-гильзы) предназначены для соединения или оконцевания проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 50 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

1.2 Наконечники-гильзы изготавливаются из медного сплава с последующим лужением, имеют изолированный фланец из ПВХ под один провод.


1.3 Наконечники гильзы относятся к изделиям одновыводным соединительным без дополнительных средств крепления.

Климатическое исполнение наконечников-гильз УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69.

Группа условий эксплуатации МЗ по ГОСТ 17516-72.

1.4 Структура обозначения наконечников-гильз приведена ниже.

Наконечник-гильза XX XX XX



1.5 Условные обозначения и основные характеристики наконечников-гильз приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Условное обозначение	Номинальное сечение проводников, мм ²	Размеры, мм				Цвет изоляции
			L	L1	Ø C	Ø W	
NET-E0508	E 0,5-08 (0508)	0,5	7,8	13,8	1,0	2,6	оранжевый
NET-E7508	E 0,75-08 (7508)	0,75	8,0	14,4	1,2	2,6	белый
NET-E1008	E 1,0-08 (1008)	1,0	8,0	14,6	1,5	3,0	желтый
NET-E1012	E 1,0-12 (1012)	1,0	10,0	16,6	1,5	3,0	красный
NET-E1508	E 1,5-08 (1508)	1,5	8,2	15,5	1,7	3,3	темно-красный
NET-E2508	E 2,5-08 (2508)	2,5	8,2	15,6	2,3	3,8	синий
NET-E4009	E 4,0-09 (4009)	4,0	9,0	16,2	2,8	4,7	серый
NET-E6012	E 6,0-12 (6012)	6,0	12,0	20,5	3,5	6,2	черный
NET-E6018	E 6,0-18 (6018)	6,0	18,0	26,5	3,5	6,2	светло-зеленый
NET-E10-12	E 10-12	10	12,0	21,0	4,5	7,5	слоновая кость
NET-E16-12	E 16-12	16	12,0	22,4	5,8	8,8	зеленый
NET-E25-16	E 25-16	25	16,0	28,3	7,5	10,9	коричнево-зеленый
NET-E35-16	E 35-16	35	16,0	29,5	8,3	12,3	серо-коричневый
NET-E50-20	E 50-20	50	20,0	36,2	10,4	14,7	оливковый

1.6 Габаритные размеры наконечников-гильз приведены на рисунке 1.




Рисунок 1. Наконечники-гильзы втулочные типа Е

1.7 Комплектность: E0508, E1008, E1012, E1508, E10-12, E2508, E4009, E6012, E6018, E7508 - 100 штук наконечников-гильз в одном пакете;
E16-12, E25-16, E35-16, E50-20 - 50 штук наконечников-гильз в одном пакете.

2. Требования безопасности

- 2.1 Наконечники-гильзы соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 2.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить обжим наконечников-гильз с проводами, находящихся под напряжением.

3. Применение

- 3.1 Для обеспечения качества опрессовки рекомендуется использовать клещи обжимные для соответствующего типа наконечников-гильз.

4. Условия транспортирования и хранения

- 4.1 Транспортирование наконечников-гильз производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортировка производится в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных наконечников-гильз от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

- 4.2 Хранение наконечников-гильз в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150-69. Хранение гильз осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45°C до плюс 50°C и относительной влажности 60-70%.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Гарантийный срок хранения до ввода в эксплуатацию – 1 год.

Произведено в КНР

Изготовитель: Юкинг Ванкол Имп и Эксп. Ко., ЛТД, 19Ф, Шенганг Мэнсион, Квингуан Род, Юкинг, Зежианг, Китай